



Évolutivité



Souplesse d'utilisation



Maîtrise des coûts

# PRINTRONIX

## P8000 Imprimantes matricielles ligne



# T.I.E.



DOCUMENTS  
VALORISÉS



DOCUMENTS  
SÉCURISÉS

NATIONAL  
INTERNATIONAL



# Caractéristiques des imprimantes P8000

## INTERFACES

En standard	Port USB 2.0 et port série RS-232
En option	Port Ethernet 10/100 Base T Port parallèle IEEE 1284 Centronics

## ESPACEMENT DES CARACTÈRES (nb de caractères par pouce)

10 / 12 / 13,3 / 15 / 16,7 / 17,1 / 20

## INTERLIGNE (nb de lignes par pouce)

6, 8, 10,3, n/72, n/216

## RÉSOLUTION GRAPHIQUE

180 dpi au niveau horizontal, 144 dpi au niveau vertical (max.)

## TAILLE DU POINT

16,7 mil (0,42 mm)

## ÉMULATIONS

En standard	LP+ (Printronix P-Series, P-Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050)
En option	ANSI, IPDS, PCL 2, DEC LG, TN5250/TN3270, émulation graphique PGL et VGL

## POLICES RESIDENTES

Plus de 99 jeux de caractères, dont : ECMA Latin 1, DEC Multinational, page de codes IBM 437 et 850, OCR A, OCR B, Unicode UTF-8

## ATTRIBUTS D'IMPRESSION

Gras, italique, double largeur, double hauteur, surimpression, souligné, exposant, indice

## POLICES DE CARACTERES

NLQ Serif, NLQ Sans Serif, qualité listing, haute vitesse, OCR-A et OCR-B

## CODES-BARRES

30 symbologies résidentes, dont Code 39, EAN 8/13, UPC A/E, Intelligent Mail, Postnet, Royal Mail, 2/5 entrelacé, PDF 417 et Data Matrix

## SUITE LOGICIELLE

Logiciel de gestion des impressions à distance PrintNet Enterprise de Printronix, prise en charge de périphériques SAP

## PILOTES D'IMPRIMANTE

Microsoft Windows XP/Vista/2003/2008/7, Linux

## TENSION D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

De 100 à 240 VCA, 50/60 Hz

## PUISSANCE DÉLIVRÉE

Moins de 5 watts en mode d'économie d'énergie

## PUISSANCE ELECTRIQUE DÉLIVRÉE (moyenne / maximale)

- P8000 et P8205 : 280 watts / 320 watts
- P8010 et P8210 : 300 watts / 320 watts
- P8215 : 435 watts / 601 watts
- P8220 : 450 watts / 601 watts

## TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

De 10°C à 40° C

## TYPES DE PAPIER

Continu, pliage en accordéon, bords perforés

## LARGEUR D'IMPRESSION

345 mm

## LARGEUR DU SUPPORT

De 76 mm à 432 mm

## NOMBRE DE COPIES - IMPRESSION EN LIASSE

Jusqu'à 6 copies (4 pour les modèles ZT Zero Tear)

## GRAMMAGE ET EPAISSEUR DU SUPPORT

- De 56 à 163 g/m<sup>2</sup> pour une épaisseur allant jusqu'à 0,64 mm
- \* (le grammage minimal est de 67g/m<sup>2</sup> sur le modèle Zero Tear)

## MTBF

10 000 heures pour un cycle de charge de 25 % et selon une densité de page de 25 %.

## CONSOMMABLES

Cartouche à durée de vie standard	17 000 pages
Cartouche à durée de vie étendue	30 000 pages

Nombre de pages imprimables suivant la norme ISO pour une page imprimée standard, au format letter 8,5" x 11" avec un taux de couverture de 5 %.

## IMPRESSION EN ARABE

Modes de fonctionnement bilingue:

7-bit Arabe : avec SWCs  
avec ESCs

8-bit Arabe : pure  
avec neutrals  
avecSWCs  
avec ESCs

Code pages:

Support pour tous les codes pages Arabe incluant ASMO, ASCII, NCR, WANG, Windows, défini par l'utilisateur et plus.

Polices Arabe:

Draft, data processing, data processing enhanced, Nashk, Kofi, Asri, Haydar, Haydar, Hadeeth, Req'a, Nashk Bold, Kofi Bold

**PRINTRONIX®**